

# TenCate Bidim<sup>®</sup> Accorder<sup>®</sup>

**La stabilisation des sols,**  
**dans les espaces publics ou résidentiels.**



## + PRODUIT

STABILISATION  
DE VOS SURFACES  
CARROSSABLES

- + Permet de constituer une **surface drainante**
- + **Structure flexible** permet d'épouser les courbes
- + **Haute résistance** et durabilité

Pour toute demande, contactez-nous :

TenCate Geosynthetics France S.A.S.  
9 rue Marcel Paul - B.P. 40080 F - 95873 Bezons Cedex  
E-mail : [service.fr@tencategeo.com](mailto:service.fr@tencategeo.com)  
Tél. : +33 (0)1 34 23 53 63, Fax : +33 (0)1 34 23 53 48  
[www.tencategeo.fr](http://www.tencategeo.fr) | [www.tencatemaisionetjardin.com](http://www.tencatemaisionetjardin.com)

**Fini le ruissellement, les flaques, les ornières...**

Chemins d'accès, patios, parkings, entrées de garages, aires de stationnement, parcs et jardins, chemins de golf, allées de camping, route à faible trafic, etc.

### Caractéristiques

- Structure tridimensionnelle à base de géotextile tissé qui réduit considérablement l'orniérage
- Compatible avec tous types de matériaux de remplissage : sable, gravier, granulats, etc.
- Solution de stabilisation des sols, constitue une couche drainante
- Léger et rapide à installer. Facile à manipuler, transporter et découper
- Flexible, s'adapte à la surface irrégulière du sol, peut être installé dans les courbes et dans les pentes jusqu'à 15%
- Continuité de matériau entre les parois et le fond de la cellule : moins de gravier de remplissage, meilleur confinement, haute résistance
- Aussitôt praticable par les engins, voitures, camions, vélos, motos, etc.
- Durabilité > 50 ans

### Propriétés

Poids d'une plaque +/- 50 kg  
Dimension de l'alvéole : 13 x 7 cm  
Profondeur de l'alvéole : 5,50 cm  
Perméabilité à l'eau : 6 l/m<sup>2</sup>/s  
Résistance du géotextile au poinçonnement : 2,7 KN

### Format & Emballage

– Panneau plié = 5 x 1 m  
– Panneau déplié = environ 4,4 x 20 m\*  
Panneau pliable, transport facile, plié, il entre dans une voiture  
\*Largeur du panneau environ 4,40 m pour une surface de 90 à 100 m<sup>2</sup> en fonction de l'étirement lors de la pose

→ Retrouvez la notice d'installation sur  
[www.tencatemaisionetjardin.com](http://www.tencatemaisionetjardin.com)